

HHT4-4/38 25P



单 价: 1115.00 装箱数: 4

产品属性

控制方式: 4-20mA、0-5V、0-10V三种方式可选
输出方式: 相位输出，移相范围0-150°
负载电压: 三相380VAC（三相三线）
负载电流: 25A
保护功能: 快速熔断器
报警功能: 断相、超温，继电器输出(1A/250VAC)
介质耐压: ≥2000VAC
显示功能: LED面板显示SCR输出百分比及工作状态指示
安装方式: 螺栓安装
使用负载: 定阻抗电热丝、IR远红外线、UV灯管等
外型尺寸: 150×130×175mm
冷却方式: 自然冷却



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611
微信: 18053391986

HHT4 三相电力调整器是一款高效能的电力控制设备，专为优化三相电力系统而设计。它具备精准的电力调节功能，能够实时监测并调整电压、电流等参数，确保电力系统的稳定运行。该设备采用先进的智能控制技术，具备多种保护功能，如过载保护、短路保护和电压异常保护等，有效保障电力设备的安全。HHT4 适用于工业自动化生产线、商业建筑电力系统以及各类需要精确电力控制的场景，其简洁的操作界面和灵活的配置选项，使其成为电力系统优化的理想选择。

更多详细内容请电话咨询

