

HHQ16-A 工作环境温度适应温度（带光控）

C-Lin 欣灵电气



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

单 价: **984.00** 装箱数: 30

产品属性

工作电源: AC100-240V 50/60HZ
工作模式: 根据当地的经纬度，按照季节变化自动调整开灯、关灯时间
计时误差: $\leq \pm 2$ 分/年
控制模式: 全夜灯、自动半夜灯、两段灯，可增加光控探头作为光控型经纬度智能路灯控制器用
触点形式: 两路固态继电器输出
环境温度: $-50^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
触点容量: 3A AC250V(阻性)
外形尺寸: 88×126×51mm
安装方式: 装置式、壁挂式

智能路灯控制器是一款高效节能的照明控制设备，专为城市道路、广场和公园等户外照明场景设计。它具备自动光控功能，可根据环境光线自动调节路灯开关，实现节能降耗。该控制器支持远程监控与管理，用户可通过手机或电脑实时查看路灯状态并进行远程控制。其智能调光技术可根据人流和车流密度自动调节亮度，确保照明效果的同时降低能耗。此外，智能路灯控制器还具备故障报警功能，一旦路灯出现故障，能及时通知维护人员，保障照明系统的稳定运行。

更多详细内容请电话咨询

欣米电气