

HHS1(JS14S)四位数 拨码设置

C-Lin 欣灵电气



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

单 价: 150.00 装箱数: 60

产品属性

工作电源:: DC24V ; AC24V,AC220V,AC380V

延时范围:: 9.9s、99s、99m、99.9s、9m59s、999s、999m、99.99s、9h59m、9999s、99m59s、99h59m

重复误差:: $\leq 1\%$

工作模式:: 通电延时

计时方式:: 正计时, 数码管显示

触点形式:: 两组延时带复位暂停功能

触点容量:: 3A AC250V(阻性)

外形尺寸:: 52×104×114mm

开孔尺寸:: 45×77mm

安装方式:: 面板式

HHS1(JS14S)数显时间继电器是一款高性能的定时控制设备,适用于需要精确时间控制的工业自动化场景。它采用直观的数显界面,操作简便,能够实现高精度的时间设置和控制。该继电器支持多种定时模式,具备记忆功能,可确保在断电后恢复时保持原有设置。其紧凑的设计使其能够轻松安装在各种控制柜中,特别适合于纺织机械、包装设备、食品加工生产线等需要频繁调整定时参数的场合。

更多详细内容请电话咨询

欣米电气