

HHS3G(AH2-N)释放延时

C-Lin 欣灵电气



单 价: **96.00**

装箱数: 75



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

产品属性

工作电源: DC24V ; AC24V、AC220V、AC380V

延时范围: 1s、5s、10s、30s、60s、5min10min、
30min、60min、5h、10h

重复误差: ≤1%

工作模式: HHS3 : 通电延时 ; HHS3G : 释放延时 ;
HHS3C : 通电延时带瞬动

触点形式: HHS3、HHS3G : 两组延时
HHS3C : 一组延时
带一组瞬动

触点容量: 3A AC250V(阻性)

外形尺寸: 50×78×92mm

开孔尺寸: 75.5-2×Φ4.5mm

安装方式: 装置式

HHS3P 引进时间继电器是一款专为工业自动化控制设计的高精度定时装置，适用于需要精确延时控制的多种应用场景。它采用先进的电子技术和稳定的电路设计，具备多种延时功能，如通电延时、断电延时等，能够满足不同设备的定时需求。该产品操作简单，通过直观的面板设置即可完成参数调整，广泛应用于机械制造、食品加工、包装印刷等行业，为设备的自动化运行提供可靠的定时解决方案。

更多详细内容请电话咨询

XM 欣米电气