

HHS4-Y(JS14A-Y、JS20/02)

C-Lin 欣灵电气



单 价: 75.00

装箱数: 60

产品属性

工作电源: DC24V ; AC24V、AC220V、AC380V

延时范围: 0.5s~3600s

重复误差: ≤1%

工作模式: HHS4(JS14A、JS20) : 通电延时

HHS4C(JS20/03): 通电延时带瞬动HHS4G: 释放延时

触点形式: HHS4、HHS4G : 两组延时HHS4C : 一组延时
一组瞬动

触点容量: 3A AC250V(阻性)

外形尺寸: 45×82×83mm

开孔尺寸: 56.2×Φ4.5mm

安装方式: 装置式或35mm导轨式



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

晶体管时间继电器是一种高精度的定时控制装置，广泛应用于工业自动化、电力系统、机械制造等领域。它采用先进的晶体管技术，具备高可靠性和精确的延时功能，能够实现精准的时间控制。该产品具有多种延时方式，如通电延时、断电延时等，满足不同设备的控制需求。其紧凑的设计和简单的操作方式使其在各种自动化设备中表现出色，无论是生产线上的定时启动，还是设备的延时保护，都能提供可靠的解决方案。

更多详细内容请电话咨询

Xinmi 欣米电气