

HHS6N-2(A:延时2转换；B:延时1转换、瞬动1转换)

CLin 欣灵电气



单 价: 143.00

装箱数: 50

产品属性

工作电源: DC24V ; AC24V、AC220V、AC380V

延时范围: 0.01s~99h99m时分秒设置

重复误差: ≤1%

工作模式: 通电延时

触点形式: A:两组延时触点; B:一组延时一组瞬动

触点容量: 3A AC250V(阻性)

外形尺寸: 48×48×105mm

开孔尺寸: 45×45mm

安装方式: 面板式、装置式、35mm导轨式

替代产品: DH48S-2Z、DH48S-2Z 瞬动



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

HHS6(DH48S)数显时间继电器是一款高性能的定时控制设备，专为需要精确时间控制的工业应用设计。

它具备高精度的时间设置功能，支持多种定时模式，操作简便，显示清晰。该产品采用先进的微处理器技术，确保在复杂工业环境中的稳定性和可靠性。HHS6(DH48S)特别

适合用于自动化生产线、机械制造、食品加工等领域，能够有效提高生产效率和设备运行的稳定性。其独特的定时功能和灵活的参数设置，使其在各种工业场景中表现出色。

更多详细内容请电话咨询

XM 欣米电气