

HHS8C(AH3-3)

C-lin 欣灵电气



单 价: **54.00** 装箱数: 100

产品属性

工作电源: DC24V ; AC24V、AC220V、AC380V

延时范围: 1s、5s、10s、30s、60s、120s、180s、
5m10m、30m、60m

重复误差: $\leq 1\%$

工作模式: HHS8(AH3-2) : 通电延时HHS8C(AH3-3、
ST2P) : 通电延时带瞬动HHS8G : 释放延时

触点形式: HHS8G、HHS8(AH3-2) : 两组延时触点
HHS8C(AH3-3、ST2P) : 一组延时一组瞬动触点容量 :
3A AC250V(阻性)外形尺寸 : 40.5×50.5×82mm安装方式 :
配合不同插座和附件可实现装置式、面板式及
35mm 导轨安装

触点容量: 3A AC250V(阻性)

外形尺寸: 40.5×50.5×82mm

安装方式: 配合不同插座和附件可实现装置式、面板式及
35mm 导轨安装



扫描二维码查看产品文档

联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

HHS8引进时间继电器是一款专为工业自动化领域设计的高效定时控制设备，具备精准的延时控制功能，可广泛应用于各类需要定时操作的工业场景。其主要特点包括高精度的时间设置、稳定的性能以及便捷的操作界面。在自动化生产线、机械加工设备以及电力控制系统中，HHS8能够提供可靠的定时解决方案，确保设备的高效运行和生产流程的顺畅进行。

更多详细内容请电话咨询

欣米电气